

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Plattenbelag nach „Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbeläge“

Serie Rustica nach DIN EN 1339, DILRU4

mit gestrahlter Oberfläche und unregelmäßiger Fasenausbildung.

Oberfläche: Nano-beschichtet

Die Verlegehinweise des Herstellers sind zu beachten.

Rastermaße: 40x40 cm; Dicke 4 cm

Farben: Weiß-Granit, Grau-Granit, Schwarz-Granit, Gelb, Terracotta, Sandstein

Rastermaße: 60x40 cm; Dicke 4 cm

Farben: Weiß-Granit, Grau-Granit, Schwarz-Granit, Gelb

Rastermaß: _____ Farbe: _____ m² _____ €/m² _____

Rastermaß: _____ Farbe: _____ m² _____ €/m² _____

Rastermaß: _____ Farbe: _____ m² _____ €/m² _____

Rastermaß: _____ Farbe: _____ m² _____ €/m² _____

Liefern und auf einer 3-5 cm starken Bettung aus einem kornabgestuften Brech-Splitt-Gemisch der Körnung 0/5 verlegen. Beim Verlegen ist auf eine gleichmäßige Fugenbreite von 3-5 mm zu achten. Als Fugenmaterial ist ein kornabgestuftes Brechsand-Splitt-Gemisch der Gesteinskörnung 0/4 zu verwenden. Die Platten sind mit einem farblosen Gummihammer vorsichtig anzuklopfen. Der Belag wird nicht maschinell abgerüttelt. Die Fugen sind kontinuierlich mit Fortschreiten der Verlegearbeiten durch Einfegen zu verfüllen. Ein Nachsanden der Fläche bis zum vollständigen Fugenschluss ist unbedingt erforderlich.

Die DIN 18318, die ZTV Pflaster-StB 06 und die TL Pflaster-StB 06 sind zu beachten.

m² Gesamt _____

EP €/m² _____

Gesamt € _____