

Technisches Produktdatenblatt Nr.: F-01

Produktname: Antik Riemchen

Eigenschaft	Normbezug	Anforderung/Anmerkung			
Einsatzbereich		Terrassen, Gartenwege, Wintergärten			
Vorsatzschichten und Oberflächen		gemäß dem aktuellen Gesamtkatalog			
Format [cm]		21 x 7 x 7			
Nennmaße [cm]		20,8 x 6,8 x 6,8			
Fase		keine Fase vorhanden			
Abstandhalter		keine Abstandhalter vorhanden			
Oberflächenbearbeitung		gerumpelt			
Nennmaßabweichungen [mm]	DIN EN 1338	Länge ± 2	Breite ± 2	Dicke ± 3	
Differenz der Diagonalen	DIN EN 1338	entfällt durch die Oberflächenbearbeitung			
Spaltzugfestigkeit	DIN EN 1338	3,6 N/mm ²			
Bruchlast	DIN EN 1338	250 N/mm			
Gleit- und Rutschwiderstand	DIN EN 1338	ausreichend			
Frostbeständigkeit	DIN EN 1338	Klasse 3, Kennzeichnung D			
Abriebwiderstand	DIN EN 1338	Klasse 1, Kennzeichnung F			
CE-Zeichen	DIN EN 1338	für vorgefertigte Pflastersteine aus Beton			



Abb. F-01: Antik Riemchen

DIEPHAUS Unternehmensgruppe

Zum Langenberg 1 · 49377 Vechta
Tel. +49 4441 93 02-0
www.diephaus.de
info@diephaus.de

Werk Schoppsdorf
Schoppsdorfer Industriestr. 6
39291 Genthin
Tel. +49 3921 955-0

Werk Wörth
Bergstr. 15
63939 Wörth am Main
Tel. +49 9372 98 85-0

Werk Tröstau
Neuenhammer 7
95709 Tröstau
Tel. +49 9232 70067-10

Werk Munderkingen
Riedstr. 17-23
89597 Munderkingen
Tel. +49 7393 51-0

Werk Muttensweiler
Ziegelei 3
88456 Ingoldingen-Muttensweiler
Tel. +49 7583 9424-0