

Technisches Produktdatenblatt Nr.: T-07

Produktname: Lumea Ardesa

Eigenschaft	Normbezug	Anforderung/Anmerkung		
Einsatzbereich		Terrassen, Gartenwege, Wintergärten, Balkone		
Vorsatzschichten und Oberflächen		gemäß dem aktuellen Gesamtkatalog		
Formate [cm]		60 x 40 x 4	80 x 40 x 4	
Nennmaße [cm]		59,8 x 36,8 x 3,9	79,8 x 39,8 x 3,9	
Fase		5 auf 4 mm ± 2 mm (Längsrichtung/Höhe)		
Abstandhalter		keine Abstandhalter, ebene Seitenflächen		
Oberflächenbearbeitung		kugelgestrahlt lösemittelfreie Beschichtung Wirkungsgrad PE-5 gemäß dem aktuellen Gesamtkatalog		
Nennmaßabweichung	DIN EN 1339	Klasse 2, Kennzeichnung P		
Differenz der Diagonalen	DIN EN 1339	Klasse 3, Kennzeichnung L		
Biegezugfestigkeit	DIN EN 1339	Klasse 3, Kennzeichnung U charakteristische Biegezugfestigkeit 5,0 N/mm ²		
Bruchlast	DIN EN 1339	Klassennummer 45, Kennzeichnung 4 charakteristische Bruchlast 4,5 kN		
Gleit- und Rutschwiderstand	DIN EN 1339	ausreichend		
Frostbeständigkeit	DIN EN 1339	Klasse 3, Kennzeichnung D		
Abriebwiderstand	DIN EN 1339	Klasse 3, Kennzeichnung H		
CE-Zeichen	DIN EN 1339	für vorgefertigte Platten aus Beton		



Abb. T-07: Lumea Ardesa

DIEPHAUS Unternehmensgruppe

Zum Langenberg 1 · 49377 Vechta
Tel. +49 4441 93 02-0
www.diephaus.de
info@diephaus.de

Werk Schoppsdorf
Schoppsdorfer Industriestr. 6
39291 Genthin
Tel. +49 3921 955-0

Werk Wörth
Bergstr. 15
63939 Wörth am Main
Tel. +49 9372 98 85-0

Werk Tröstau
Neuenhammer 7
95709 Tröstau
Tel. +49 9232 70067-10

Werk Munderkingen
Riedstr. 17-23
89597 Munderkingen
Tel. +49 7393 51-0

Werk Muttensweiler
Ziegelei 3
88456 Ingoldingen-Muttensweiler
Tel. +49 7583 9424-0