

Technisches Produktdatenblatt Nr.: F-07

Produktname: Via Plaza

Eigenschaft	Normbezug	Anforderung/Anmerkung		
Einsatzbereich		Terrassen, Gartenwege, Wintergärten, Auffahrten		
Vorsatzschichten und Oberflächen		gemäß dem aktuellen Gesamtkatalog		
Formate [cm]		21 x 14 x 8	14 x 14 x 8	10,5 x 14 x 8
Nennmaße [cm]		20,5 x 13,5 x 7,9	13,5 x 13,5 x 7,9	10,0 x 13,5 x 7,9
Fase		5 auf 3 mm ± 2 mm (Längsrichtung/Höhe)		
Abstandhalter		vorstehende Profile an den Seitenflächen		
Oberflächenbearbeitung		lösemittelfreie Beschichtung Wirkungsgrad PE-2 gemäß dem aktuellen Gesamtkatalog		
Nennmaßabweichungen [mm]	DIN EN 1338	Länge ± 2	Breite ± 2	Dicke ± 3
Differenz der Diagonalen	DIN EN 1338	Klasse 2, Kennzeichnung K		
Spaltzugfestigkeit	DIN EN 1338	3,6 N/mm ²		
Bruchlast	DIN EN 1338	250 N/mm		
Gleit- und Rutschwiderstand	DIN EN 1338	ausreichend		
Frostbeständigkeit	DIN EN 1338	Klasse 3, Kennzeichnung D		
Abriebwiderstand	DIN EN 1338	Klasse 3, Kennzeichnung H		
CE-Zeichen	DIN EN 1338	für vorgefertigte Pflastersteine aus Beton		



Abb. F-07: Via Plaza

DIEPHAUS Unternehmensgruppe

Zum Langenberg 1 · 49377 Vechta
Tel. +49 4441 93 02-0
www.diephaus.de
info@diephaus.de

Werk Schoppsdorf
Schoppsdorfer Industriestr. 6
39291 Genthin
Tel. +49 3921 955-0

Werk Wörth
Bergstr. 15
63939 Wörth am Main
Tel. +49 9372 98 85-0

Werk Tröstau
Neuenhammer 7
95709 Tröstau
Tel. +49 9232 70067-10

Werk Munderkingen
Riedstr. 17-23
89597 Munderkingen
Tel. +49 7393 51-0

Werk Muttensweiler
Ziegelei 3
88456 Ingoldingen-Muttensweiler
Tel. +49 7583 9424-0