

Leistungserklärung

Nr. 17

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: beschichtete Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338
2. Verwendungszweck: Als Bodenbelag im Freien, in Räumen und als Dachbelag
3. Hersteller: Diephaus Betonwerk GmbH
Zum Langenberg 1
49377 Vechta
4. Bevollmächtigter: nicht relevant
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 4
- 6a. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: EN 1338:2003/AC:2006
- Notifizierte Stelle: nicht relevant
- 6b. Europäisches Bewertungsdokument: nicht relevant
- Europäische technische Bewertung: nicht relevant
- Technische Bewertungsstelle: nicht relevant
- Notifizierte Stelle: nicht relevant
7. Erklärte Leistungen:

EN 1338 Pflastersteine aus Beton				Harmonisierte technische Spezifikationen
Vorgesehener Einsatz	In Räumen	Im Freien	Dachbelag	
Brandverhalten	A1	x	x	96/603/EG
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	x	x	Gilt als ausreichend	2000/553/EG
Freisetzung von Asbest	nicht enthalten	nicht enthalten	nicht enthalten	EN 1338:2003/AC:2006
Bruchfestigkeit	>3,6 N/mm ²	>3,6 N/mm ²	x	
Gleit-/Rutschwiderstand	ausreichend	Ausreichend	x	
Wärmeleitfähigkeit	1,2 W/(mK)	x	x	
Dauerhaftigkeit	Ausreichend	Ausreichend	x	


8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:
EN 1338:2003/AC:2006 – Pflastersteine aus Beton

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von.

Vechta, 28.9.22


C. Diephaus, Geschäftsführer

CE-Kennzeichnung gemäß BauPVO, gültig ab 01.07.2013

Diephaus Betonwerk GmbH
Zum Langenberg 1
49377 Vechta

Produkttyp:
DIN EN 1338:2003/AC:2006
Beschichtete Pflastersteine aus Beton

Verwendung als Bodenbelag im Freien, in Räumen und als Dachbelag

Nr. 17

 05 EN 1338 Pflastersteine aus Beton			
Vorgesehener Einsatz	In Räumen	Im Freien	Dachbelag
Brandverhalten	A1	x	x
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	x	x	Gilt als ausreichend
Freisetzen von Asbest	nicht enthalten	nicht enthalten	nicht enthalten
Bruchfestigkeit	>3,6 N/mm ²	>3,6 N/mm ²	x
Gleit-/Rutschwiderstand	Ausreichend	Ausreichend	x
Wärmeleitfähigkeit	1,2 W/(mK)	x	x
Dauerhaftigkeit	Ausreichend	Ausreichend	x

<https://www.diephaus.de/bauproduktenverordnung>