

# Technisches Produkt Datenblatt Nr.: F-20

## Produktname: Esteo

Eigenschaft	Normbezug	Anforderung/Anmerkung		
Einsatzbereich		Terrassen, Gartenwege, Wintergärten		
Vorsatzschichten und Oberflächen		gemäß dem aktuellen Gesamtkatalog		
Format [cm]		30 x 15 x 6		
Nennmaße [cm]		29,8 x 14,8 x 5,8		
Fase		4 auf 2 mm ± 2 mm (Längsrichtung/Höhe)		
Abstandhalter		vorstehende Profile an den Seitenflächen		
Oberflächenbearbeitung		lösemittelfreie Beschichtung Wirkungsgrad PE-2 gemäß dem aktuellen Gesamtkatalog		
Nennmaßabweichungen [mm]	DIN EN 1338	Länge ± 2	Breite ± 2	Dicke ± 3
Differenz der Diagonalen	DIN EN 1338	Klasse 2, Kennzeichnung K		
Spaltzugfestigkeit	DIN EN 1338	3,6 N/mm <sup>2</sup>		
Bruchlast	DIN EN 1338	250 N/mm		
Gleit- und Rutschwiderstand	DIN EN 1338	ausreichend		
Frostbeständigkeit	DIN EN 1338	Klasse 3, Kennzeichnung D		
Abriebwiderstand	DIN EN 1338	Klasse 3, Kennzeichnung H		
CE-Zeichen	DIN EN 1338	für vorgefertigte Pflastersteine aus Beton		



**Abb. F-20: Esteo**

### DIEPHAUS Unternehmensgruppe

Zum Langenberg 1 · 49377 Vechta  
 Tel. +49 4441 93 02-0  
 www.diephaus.de  
 info@diephaus.de

Werk Schoppsdorf  
 Schoppsdorfer Industriestr. 6  
 39291 Genthin  
 Tel. +49 3921 955-0

Werk Wörth  
 Bergstr. 15  
 63939 Wörth am Main  
 Tel. +49 9372 98 85-0

Werk Tröstau  
 Neuenhammer 7  
 95709 Tröstau  
 Tel. +49 9232 70067-10

Werk Munderkingen  
 Riedstr. 17-23  
 89597 Munderkingen  
 Tel. +49 7393 51-0

Werk Muttensweiler  
 Ziegelei 3  
 88456 Ingoldingen-Muttensweiler  
 Tel. +49 7583 9424-0