

# Technisches Produktdatenblatt Nr.: F-06

## Produktname: D-TEC/ D-TEC-4/D-TEC-SICK

Eigenschaft	Normbezug	Anforderung/Anmerkung		
Einsatzbereich		Terrassen, Gartenwege, Wintergärten, Auffahrten		
Vorsatzschichten und Oberflächen		gemäß dem aktuellen Gesamtkatalog		
Formate [cm]		Übersicht in Tab.: F-06		
Nennmaße [cm]		Übersicht in Tab.: F-06		
Fase		5 auf 3 mm ± 2 mm (Längsrichtung/Höhe)		
Abstandhalter		vorstehende Profile an den Seitenflächen		
Oberflächenbearbeitung		lösemittelfreie Beschichtung Wirkungsgrad PE-2 gemäß dem aktuellen Gesamtkatalog		
Nennmaßabweichungen [mm]	DIN EN 1338	Länge ± 2	Breite ± 2	Dicke ± 3
Differenz der Diagonalen	DIN EN 1338	Klasse 2, Kennzeichnung K		
Spaltzugfestigkeit	DIN EN 1338	3,6 N/mm <sup>2</sup>		
Bruchlast	DIN EN 1338	250 N/mm		
Gleit- und Rutschwiderstand	DIN EN 1338	ausreichend		
Frostbeständigkeit	DIN EN 1338	Klasse 3, Kennzeichnung D		
Abriebwiderstand	DIN EN 1338	Klasse 3, Kennzeichnung H		
CE-Zeichen	DIN EN 1338	für vorgefertigte Pflastersteine aus Beton		



**Abb. F-06: D-TEC/D-TEC-4**

### DIEPHAUS Unternehmensgruppe

Zum Langenberg 1 · 49377 Vechta  
Tel. +49 4441 93 02-0  
www.diephaus.de  
info@diephaus.de

Werk Schoppsdorf  
Schoppsdorfer Industriestr. 6  
39291 Genthin  
Tel. +49 3921 955-0

Werk Wörth  
Bergstr. 15  
63939 Wörth am Main  
Tel. +49 9372 98 85-0

Werk Tröstau  
Neuenhammer 7  
95709 Tröstau  
Tel. +49 9232 70067-10

Werk Munderkingen  
Riedstr. 17-23  
89597 Munderkingen  
Tel. +49 7393 51-0

Werk Muttensweiler  
Ziegelei 3  
88456 Ingoldingen-Muttensweiler  
Tel. +49 7583 9424-0

# Technisches Produktdatenblatt Nr.: F-06

## Produktname: D-TEC/ D-TEC-4/D-TEC-SICK

Formate und Nennmaße (Klammerwerte)		
D-TEC		
Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]
30 (29,6)	20 (19,6)	8 (7,8)
20 (19,6)	20 (19,6)	
20 (19,6)	10 (9,6)	
20 (19,6)	20 (19,6)	10 (9,8)
30 (29,6)	20 (19,6)	
Formate und Nennmaße (Klammerwerte)		
D-TEC-4		
24 (23,5)	16 (15,5)	8 (7,9)
24 (23,5)	16 (15,5)	6 (5,9)
Formate und Nennmaße (Klammerwerte)		
D-TEC-Sick		
20 (18,9)	20 (18,9)	10 (9,8)
20 (18,9)	20 (18,9)	8 (7,8)

**Tab. F-06:** Formate und Nennmaße