

# Technisches Produkt Datenblatt Nr.: F-03

## Produktname: Via Vario

Eigenschaft	Normbezug	Anforderung/Anmerkung			
Einsatzbereich		Terrassen, Gartenwege, Wintergärten, Auffahrten			
Vorsatzschichten und Oberflächen		gemäß dem aktuellen Gesamtkatalog			
Formate [cm]		21 x 14 x 6	14 x 14 x 6	17,5 x 14 x 6	10,5 x 14 x 6
Nennmaße [cm]		20,8 x 13,8 x 5,9	13,8 x 13,8 x 5,9	17,3 x 13,8 x 5,9	10,3 x 13,8 x 5,9
Fase		7 auf 3 mm ± 2 mm (Längsrichtung/Höhe)			
Abstandhalter		vorstehende Profile an den Seitenflächen			
Oberflächenbearbeitung		lösemittelfreie Beschichtung Wirkungsgrad PE-2 gemäß dem aktuellen Gesamtkatalog			
Nennmaßabweichungen [mm]	DIN EN 1338	Länge ± 2	Breite ± 2	Dicke ± 3	
Differenz der Diagonalen	DIN EN 1338	Klasse 2, Kennzeichnung K			
Spaltzugfestigkeit	DIN EN 1338	3,6 N/mm <sup>2</sup>			
Bruchlast	DIN EN 1338	250 N/mm			
Gleit- und Rutschwiderstand	DIN EN 1338	ausreichend			
Frostbeständigkeit	DIN EN 1338	Klasse 3, Kennzeichnung D			
Abriebwiderstand	DIN EN 1338	Klasse 3, Kennzeichnung H			
CE-Zeichen	DIN EN 1338	für vorgefertigte Pflastersteine aus Beton			



**Abb. F-03:** Via Vario

### DIEPHAUS Unternehmensgruppe

Zum Langenberg 1 · 49377 Vechta  
 Tel. +49 4441 93 02-0  
 www.diephaus.de  
 info@diephaus.de

Werk Schoppsdorf  
 Schoppsdorfer Industriestr. 6  
 39291 Genthin  
 Tel. +49 3921 955-0

Werk Wörth  
 Bergstr. 15  
 63939 Wörth am Main  
 Tel. +49 9372 98 85-0

Werk Tröstau  
 Neuenhammer 7  
 95709 Tröstau  
 Tel. +49 9232 70067-10

Werk Munderkingen  
 Riedstr. 17-23  
 89597 Munderkingen  
 Tel. +49 7393 51-0

Werk Muttensweiler  
 Ziegelei 3  
 88456 Ingoldingen-Muttensweiler  
 Tel. +49 7583 9424-0