

Technisches Produktdatenblatt Nr.: T-10

Produktname: Caleo

Eigenschaft	Normbezug	Anforderung/Anmerkung
Einsatzbereich		Terrassen, Gartenwege, Wintergärten, Balkone
Vorsatzschichten und Oberflächen		gemäß dem aktuellen Gesamtkatalog
Formate [cm]		60 x 40 x 4
Nennmaße [cm]		59,8 x 39,8 x 3,9
Fase		3 auf 2 mm $\pm$ 2 mm (Längsrichtung/Höhe)
Abstandhalter		keine Abstandhalter, ebene Seitenflächen
Oberflächenbearbeitung		kugelgestrahlt lösemittelfreie Beschichtung Wirkungsgrad PE-5 gemäß dem aktuellen Gesamtkatalog
Nennmaßabweichung	DIN EN 1339	Klasse 2, Kennzeichnung P
Differenz der Diagonalen	DIN EN 1339	Klasse 3, Kennzeichnung L
Biegezugfestigkeit	DIN EN 1339	Klasse 3, Kennzeichnung U charakteristische Biegezugfestigkeit 5,0 N/mm ²
Bruchlast	DIN EN 1339	Klassennummer 45, Kennzeichnung 4 charakteristische Bruchlast 4,5 kN
Gleit- und Rutschwiderstand	DIN EN 1339	ausreichend
Frostbeständigkeit	DIN EN 1339	Klasse 3, Kennzeichnung D
Abriebwiderstand	DIN EN 1339	Klasse 3, Kennzeichnung H
CE-Zeichen	DIN EN 1339	für vorgefertigte Platten aus Beton



Abb. T-10: Caleo

DIEPHAUS Unternehmensgruppe

Zum Langenberg 1 · 49377 Vechta
 Tel. +49 4441 93 02-0
 www.diephaus.de
 info@diephaus.de

Werk Schoppsdorf
 Schoppsdorfer Industriestr. 6
 39291 Genthin
 Tel. +49 3921 955-0

Werk Wörth
 Bergstr. 15
 63939 Wörth am Main
 Tel. +49 9372 98 85-0

Werk Tröstau
 Neuenhammer 7
 95709 Tröstau
 Tel. +49 9232 70067-10

Werk Munderkingen
 Riedstr. 17-23
 89597 Munderkingen
 Tel. +49 7393 51-0

Werk Muttensweiler
 Ziegelei 3
 88456 Ingoldingen-Muttensweiler
 Tel. +49 7583 9424-0