

Technisches Produkt Datenblatt Nr.: F-15

Produktname: Via Callo

Eigenschaft	Normbezug	Anforderung/Anmerkung			
Einsatzbereich		Terrassen, Gartenwege, Wintergärten, Auffahrten			
Vorsatzschichten und Oberflächen		gemäß dem aktuellen Gesamtkatalog			
Formate [cm]		33 x 24,7 x 8	24,7 x 24,7 x 8	24,7 x 16,5 x 8	16,5 x 16,5 x 8
Nennmaße [cm]		32,8 x 23,5 x 7,9	24,5 x 24,5 x 7,9	24,5 x 16,3 x 7,9	16,3 x 16,3 x 7,9
Fase		4 auf 3 mm ± 2 mm (Längsrichtung/Höhe)			
Abstandhalter		vorstehende Profile an den Seitenflächen			
Oberflächenbearbeitung		lösemittelfreie Beschichtung Wirkungsgrad PE-2 gemäß dem aktuellen Gesamtkatalog			
Nennmaßabweichungen [mm]	DIN EN 1338	Länge ± 2	Breite ± 2	Dicke ± 3	
Spaltzugfestigkeit	DIN EN 1338	3,6 N/mm ²			
Bruchlast	DIN EN 1338	250 N/mm			
Gleit- und Rutschwiderstand	DIN EN 1338	ausreichend			
Frostbeständigkeit	DIN EN 1338	Klasse 3, Kennzeichnung D			
Abriebwiderstand	DIN EN 1338	Klasse 3, Kennzeichnung H			
CE-Zeichen	DIN EN 1338	für vorgefertigte Pflastersteine aus Beton			



Abb. F-15: Via Callo

DIEPHAUS Unternehmensgruppe

Zum Langenberg 1 · 49377 Vechta
 Tel. +49 4441 93 02-0
 www.diephaus.de
 info@diephaus.de

Werk Schoppsdorf
 Schoppsdorfer Industriestr. 6
 39291 Genthin
 Tel. +49 3921 955-0

Werk Würth
 Bergstr. 15
 63939 Würth am Main
 Tel. +49 9372 98 85-0

Werk Tröstau
 Neuenhammer 7
 95709 Tröstau
 Tel. +49 9232 70067-10

Werk Munderkingen
 Riedstr. 17-23
 89597 Munderkingen
 Tel. +49 7393 51-0

Werk Muttensweiler
 Ziegelei 3
 88456 Ingoldingen-Muttensweiler
 Tel. +49 7583 9424-0