

Technisches Produktdatenblatt Nr.: F-13

Produktname: Rechteck- und Quadratpflaster

Eigenschaft	Normbezug	Anforderung/Anmerkung			
Einsatzbereich		Parkplätze, Hofflächen, Zuwegung			
Vorsatzschichten und Oberflächen		gemäß dem aktuellen Gesamtkatalog			
Formate [cm]		21 x 10,5 x 8	21 x 10,5 x 6	20 x 10 x 6	20 x 20 x 6
Nennmaße [cm]		20,8 x 10,3 x 7,9	20,8 x 10,3 x 5,9	19,8 x 9,9 x 5,9	19,8 x 19,8 x 5,9
Fase		4 auf 3 mm ± 2 mm (Längsrichtung/Höhe)			
Abstandhalter		vorstehende Profile an den Seitenflächen			
Oberflächenbearbeitung		lösemittelfreie Beschichtung Wirkungsgrad PE-2 gemäß dem aktuellen Gesamtkatalog			
Nennmaßabweichungen [mm]	DIN EN 1338	Länge ± 2	Breite ± 2	Dicke ± 3	
Spaltzugfestigkeit	DIN EN 1338	3,6 N/mm²			
Bruchlast	DIN EN 1338	250 N/mm			
Gleit- und Rutschwiderstand	DIN EN 1338	ausreichend			
Frostbeständigkeit	DIN EN 1338	Klasse 3, Kennzeichnung D			
Abriebwiderstand	DIN EN 1338	Klasse 3, Kennzeichnung H			
CE-Zeichen	DIN EN 1338	für vorgefertigte Pflastersteine aus Beton			



Abb. F-13: Rechteck- und Quadratpflaster

DIEPHAUS Unternehmensgruppe

Zum Langenberg 1 · 49377 Vechta
 Tel. +49 4441 93 02-0
 www.diephaus.de
 info@diephaus.de

Werk Schoppsdorf
 Schoppsdorfer Industriestr. 6
 39291 Genthin
 Tel. +49 3921 955-0

Werk Wörth
 Bergstr. 15
 63939 Wörth am Main
 Tel. +49 9372 98 85-0

Werk Tröstau
 Neuenhammer 7
 95709 Tröstau
 Tel. +49 9232 70067-10

Werk Munderkingen
 Riedstr. 17-23
 89597 Munderkingen
 Tel. +49 7393 51-0

Werk Muttensweiler
 Ziegelei 3
 88456 Ingoldingen-Muttensweiler
 Tel. +49 7583 9424-0