

Technisches Produkt Datenblatt Nr.: F-11

Produktname: Via Vicus

Eigenschaft	Normbezug	Anforderung/Anmerkung		
Einsatzbereich		Terrassen, Gartenwege, Wintergärten, Auffahrten		
Vorsatzschichten und Oberflächen		gemäß dem aktuellen Gesamtkatalog		
Formate [cm]		10 x 20 x 6	20 x 20 x 6	30 x 20 x 6
Nennmaße [cm]		9,5 x 19,5 x 5,8	19,5 x 19,5 x 5,8	29,5 x 19,5 x 5,8
Fase		Fase vorhanden		
Abstandhalter		vorstehende Profile an den Seitenflächen		
Oberflächenbearbeitung		lösemittelfreie Beschichtung Wirkungsgrad PE-2 gemäß dem aktuellen Gesamtkatalog		
Nennmaßabweichungen [mm]	DIN EN 1338	Länge ± 2	Breite ± 2	Dicke ± 3
Spaltzugfestigkeit	DIN EN 1338	3,6 N/mm ²		
Bruchlast	DIN EN 1338	250 N/mm		
Gleit- und Rutschwiderstand	DIN EN 1338	ausreichend		
Frostbeständigkeit	DIN EN 1338	Klasse 3, Kennzeichnung D		
Abriebwiderstand	DIN EN 1338	Klasse 3, Kennzeichnung H		
CE-Zeichen	DIN EN 1338	für vorgefertigte Pflastersteine aus Beton		



Abb. F-11: Via Vicus

DIEPHAUS Unternehmensgruppe

Zum Langenberg 1 · 49377 Vechta
 Tel. +49 4441 93 02-0
 www.diephaus.de
 info@diephaus.de

Werk Schoppsdorf
 Schoppsdorfer Industriestr. 6
 39291 Genthin
 Tel. +49 3921 955-0

Werk Wörth
 Bergstr. 15
 63939 Wörth am Main
 Tel. +49 9372 98 85-0

Werk Tröstau
 Neuenhammer 7
 95709 Tröstau
 Tel. +49 9232 70067-10

Werk Munderkingen
 Riedstr. 17-23
 89597 Munderkingen
 Tel. +49 7393 51-0

Werk Muttensweiler
 Ziegelei 3
 88456 Ingoldingen-Muttensweiler
 Tel. +49 7583 9424-0