

Technisches Produktdatenblatt Nr.: T-22

Produktname: Pura

Eigenschaft	Normbezug	Anforderung/Anmerkung			
Einsatzbereich		Terrassen, Gartenwege, Wintergärten, Balkone			
Vorsatzschichten und Oberflächen		gemäß dem aktuellen Gesamtkatalog			
Formate [cm]		40 x 40 x 4	60 x 40 x 4	80 x 40 x 4	
Nennmaße [cm]		39,7 x 39,7 x 3,9	59,7 x 39,7 x 3,9	79,7 x 39,7 x 3,9	
Fase		5 auf 4 mm $\pm$ 2 mm (Längsrichtung/Höhe)			
Abstandhalter		keine Abstandhalter, ebene Seitenflächen			
Oberflächenbearbeitung		lösemittelfreie Beschichtung Wirkungsgrad PE-4 gemäß dem aktuellen Gesamtkatalog			
Nennmaßabweichung	DIN EN 1339	Klasse 2, Kennzeichnung P			
Differenz der Diagonalen	DIN EN 1339	Klasse 3, Kennzeichnung L			
Biegezugfestigkeit	DIN EN 1339	Klasse 3, Kennzeichnung U charakteristische Biegezugfestigkeit 5,0 N/mm ²			
Bruchlast	DIN EN 1339	Klassennummer 45, Kennzeichnung 4 charakteristische Bruchlast 4,5 kN			
Gleit- und Rutschwiderstand	DIN EN 1339	ausreichend			
Frostbeständigkeit	DIN EN 1339	Klasse 3, Kennzeichnung D			
Abriebwiderstand	DIN EN 1339	Klasse 3, Kennzeichnung H			
CE-Zeichen	DIN EN 1339	für vorgefertigte Platten aus Beton			



Abb. T-22: Pura

DIEPHAUS Unternehmensgruppe

Zum Langenberg 1 · 49377 Vechta
 Tel. +49 4441 93 02-0
 www.diephaus.de
 info@diephaus.de

Werk Schoppsdorf
 Schoppsdorfer Industriestr. 6
 39291 Genthin
 Tel. +49 3921 955-0

Werk Wörth
 Bergstr. 15
 63939 Wörth am Main
 Tel. +49 9372 98 85-0

Werk Tröstau
 Neuenhammer 7
 95709 Tröstau
 Tel. +49 9232 70067-10

Werk Munderkingen
 Riedstr. 17-23
 89597 Munderkingen
 Tel. +49 7393 51-0

Werk Muttensweiler
 Ziegelei 3
 88456 Ingoldingen-Muttensweiler
 Tel. +49 7583 9424-0