

# Technisches Produktdatenblatt Nr.: F-09

## Produktname: Via Royal

| Eigenschaft                      | Normbezug   | Anforderung/Anmerkung   |                   |                   |                   |
|----------------------------------|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einsatzbereich                   |             | Terrassen, Gartenwege, Wintergärten, Auffahrten                                     |                   |                   |                   |
| Vorsatzschichten und Oberflächen |             | gemäß dem aktuellen Gesamtkatalog   |                   |                   |                   |
| Formate [cm]                     |             | 14 x 14 x 8   | 28 x 14 x 8       | 28 x 28 x 8       | 42x 28 x 8        |
| Nennmaße [cm]                    |             | 13,8 x 13,8 x 7,8   | 28,8 x 13,8 x 7,8 | 27,8 x 27,8 x 7,8 | 41,8 x 27,8 x 7,8 |
| Fase                             |             | schmale Fase vorhanden  |                   |                   |                   |
| Abstandhalter                    |             | vorstehende Profile an den Seitenflächen  |                   |                   |                   |
| Oberflächenbearbeitung           |             | lösemittelfreie Beschichtung<br>Wirkungsgrad PE-2 gemäß dem aktuellen Gesamtkatalog |                   |                   |                   |
| Nennmaßabweichungen [mm]         | DIN EN 1338 | Länge<br>± 2  | Breite<br>± 2     | Dicke<br>± 3      |                   |
| Spaltzugfestigkeit               | DIN EN 1338 | 3,6 N/mm <sup>2</sup>   |                   |                   |                   |
| Bruchlast                        | DIN EN 1338 | 250 N/mm  |                   |                   |                   |
| Gleit- und Rutschwiderstand      | DIN EN 1338 | ausreichend   |                   |                   |                   |
| Frostbeständigkeit               | DIN EN 1338 | Klasse 3, Kennzeichnung D   |                   |                   |                   |
| Abriebwiderstand                 | DIN EN 1338 | Klasse 3, Kennzeichnung H   |                   |                   |                   |
| CE-Zeichen                       | DIN EN 1338 | für vorgefertigte Pflastersteine aus Beton  |                   |                   |                   |



**Abb. F-09:** Via Royal

### DIEPHAUS Unternehmensgruppe

Zum Langenberg 1 · 49377 Vechta  
 Tel. +49 4441 93 02-0  
 www.diephaus.de  
 info@diephaus.de

Werk Schoppsdorf  
 Schoppsdorfer Industriestr. 6  
 39291 Genthin  
 Tel. +49 3921 955-0

Werk Wörth  
 Bergstr. 15  
 63939 Wörth am Main  
 Tel. +49 9372 98 85-0

Werk Tröstau  
 Neuenhammer 7  
 95709 Tröstau  
 Tel. +49 9232 70067-10

Werk Munderkingen  
 Riedstr. 17-23  
 89597 Munderkingen  
 Tel. +49 7393 51-0

Werk Muttensweiler  
 Ziegelei 3  
 88456 Ingoldingen-Muttensweiler  
 Tel. +49 7583 9424-0