

Leistungserklärung

Nr. <12>

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: unbehandelte Gartenplatten aus Beton DIN EN 1339
2. Verwendungszweck: Als Bodenbelag im Freien, in Räumen und als Dachbelag
3. Hersteller: Diephaus Betonwerk GmbH
Zum Langenberg 1
49377 Vechta
4. Bevollmächtigter: nicht relevant
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 4
- 6.a. Harmonisierte Norm: EN 1339:2003/AC:2006
- Notifizierte Stelle: nicht relevant
- 6.b. Europäisches Bewertungsdokument: nicht relevant
- Europäische technische Bewertung: nicht relevant
- Technische Bewertungsstelle: nicht relevant
- Notifizierte Stelle: nicht relevant
7. Erklärte Leistungen:

EN 1339 Platten aus Beton				Harmonisierte technische Spezifikationen
Wesentliche Merkmale				
Vorgesehener Einsatz	In Räumen	Im Freien	Dachbelag	
Brandverhalten	A1	x	x	96/603/EG
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	x	x	Gilt als ausreichend	2000/553/EG
Freisetzung von Asbest	nicht enthalten	nicht enthalten	nicht enthalten	EN 1339:2003/AC:2006
Bruchfestigkeit	Klasse 3 (U)	Klasse 3 (U)	x	
Gleit-/Rutschwiderstand	Ausreichend	Ausreichend	x	
Wärmeleitfähigkeit	1,2 W/(mK)	x	x	
Dauerhaftigkeit	Ausreichend	Ausreichend	x	

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:
DIN EN 1339:2003/AC:2006 Platten aus Beton

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen.
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von.

Diephaus, Geschäftsführer

Vechta, 05.10.2020

Christian Diephaus

CE-Kennzeichnung gemäß BauPVO, gültig ab 01.07.2013


Diephaus Betonwerk GmbH
Zum Langenberg 1
49377 Vechta

Produkttyp:
unbehandelte Gartenplatten aus Beton DIN EN 1339

EN 1339:2003/AC:2006

Verwendung als Bodenbelag im Freien, in Räumen und als Dachbelag

Nr.
<12>

 05			
Wesentliche Merkmale			
Vorgesehener Einsatz	In Räumen	Im Freien	Dachbelag
Brandverhalten	A1	x	x
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	x	x	Gilt als ausreichend
Freisetzung von Asbest	nicht enthalten	nicht enthalten	nicht enthalten
Bruchfestigkeit	Klasse 3 (U)	Klasse 3 (U)	x
Gleit-/Rutschwiderstand	Ausreichend	Ausreichend	x
Wärmeleitfähigkeit	1,2 W/(mK)	x	x
Dauerhaftigkeit	Ausreichend	Ausreichend	x

<https://www.diephaus.de/bauproduktenverordnung>